



En enkel, skjematisk beskrivelse på hvordan renseanlegg, varmpumpe, UV-C tech og klordoserer skal kobles.

Vannet strømmer ut av bassenget (1) gjennom skimmeren (2) og slangen (3) til inntaket (4) på sirkulasjonspumpen.

Så videre fra utgangen (5) på sirkulasjonspumpen, gjennom slangen (6) og inn på inntaket (7) på filterbeholderen merket «pump».

Så ut fra filterbeholderen via tilkoblingen (9) merket «pool» eller «return». Videre gjennom slangen (10) og inn på den nedre tilkoblingen (11) på varmpumpen, merket med blå ring (kaldt vann inn).

Så videre fra den øvre tilkoblingen (12) på varmpumpen, merket med rød ring, gjennom slangen (13) og inn på UV-C tech.

Så ut fra UV-C tech, gjennom slangen (14) og inn på klordosereren. Til slutt ut fra klordosereren og gjennom slangen (15) og gjennom innløpsdysen (16) tilbake i bassenget.

Merk at filterbeholderen har en tilkobling ekstra (8), merket «waste».

Dette er avløpsutgangen og brukes når man tar backwash. Kan kobles til et avløp, kloakk e.l.



**BASSENG
-UTSTYR**